

Umlenkrollen und Baumschoner

Umlenkrolle mit aufklappbarem Seitenteil

- Einfaches Einlegen des Seiles durch Klappmechanismus
- Drehbarer, hochfester Hacken
- Nur für Stahlseil geeignet



Umlenkrolle, aufklappbares Seitenteil	80 kN POU00015	140 kN POU00016
Ø Rollen (mm)	140	140
Ø Seil (mm)	12	14
Eigengewicht (kg)	6,5	8,5

Umlenkrollen Alu

- Für Stahl- und Kunststoffseile geeignet
- Mit drehbaren Seitenteilen
- Kugelgelagert
- Alu - besonders leicht
- Laufrolle aus Spezialkunststoff (AL 170 mit Alu-Laufrolle)

Umlenkrollen Alu	110 kN POU00055	150 kN POU00056	170 kN POU00057
Ø und breite Rollen (mm)	158-35	198-42	198-42
Ø Seil (mm)	14	16	16
Eigengewicht (kg)	2,4	3,9	5,1



Baumschoner

- Mit verstärkten Endschlaufen, nach DIN-EN 1492-1
- Niedrige Reibungszahl
- Kein Aufquellen bei Nässe, Kälte, etc.
- Verstärkt mit PU-beschichtetem Polyestergewebe

Baumschoner mit 2 Schlaufen			
	Farbkodierung	Breite	Länge
SAN00010	Grün	60 mm	3 m
SAN00011	Gelb	90 mm	3 m
SAN00012	Grau	120 mm	3 m

Tragfähigkeitstabelle (WLL) in kg bei Anschlagart



Bruchkraft coef.7	Farbkodierung	100%	80%	2000%
14 000 kg	Grün	2000 kg	1600 kg	4000 kg
21 000 kg	Gelb	3000 kg	2400 kg	6000 kg
28 000 kg	Grau	4000 kg	3200 kg	8000 kg

