

# ZUBEHÖR



# Umlenkrollen und Baumschoner

## ■ Umlenkrolle mit aufklappbarem Seitenteil

- Einfaches Einlegen des Seiles durch Klappmechanismus
- Drehbarer, hochfester Hacken
- Nur für Stahlseil geeignet



Umlenkrolle, aufklappbares Seitenteil	80 kN POU00015	140 kN POU00016
Ø Rollen (mm)	140	140
Ø Seil (mm)	12	14
Eigengewicht (kg)	6,5	8,5

## ■ Umlenkrollen Alu

- Für Stahl- und Kunststoffseile geeignet
- Mit drehbaren Seitenteilen
- Kugelgelagert
- Alu - besonders leicht
- Laufrolle aus Spezialkunststoff (AL 170 mit Alu-Laufrolle)

Umlenkrollen Alu	110 kN POU00055	150 kN POU00056	170 kN POU00057
Ø und breite Rollen (mm)	158-35	198-42	198-42
Ø Seil (mm)	14	16	16
Eigengewicht (kg)	2,4	3,9	5,1



## ■ Baumschoner

- Mit verstärkten Endschlaufen, nach DIN-EN 1492-1
- Niedrige Reibungszahl
- Kein Aufquellen bei Nässe, Kälte, etc.
- Verstärkt mit PU-beschichtetem Polyestergewebe

Baumschoner mit 2 Schlaufen			
	Farbkodierung	Breite	Länge
SAN00010	Grün	60 mm	3 m
SAN00011	Gelb	90 mm	3 m
SAN00012	Grau	120 mm	3 m

Tragfähigkeitstabelle (WLL) in kg bei Anschlagart



Bruchkraft coef.7	Farbkodierung	100%	80%	2000%
14 000 kg	Grün	2000 kg	1600 kg	4000 kg
21 000 kg	Gelb	3000 kg	2400 kg	6000 kg
28 000 kg	Grau	4000 kg	3200 kg	8000 kg






## ■ Umlenkrolle

- Geeignet für Stahl und Kunststoffseile
- Einfaches Anbringen des Seils
- Sehr geringes Eigengewicht von 2,2 kg
- Einfaches und schnelles Öffnen durch Smart-verschluss
- Zugkraft 130 kN, geeignet bis 6,5 to Seilwinden
- Rollendurchmesser : 158 mm, Breite : 36 mm

## Baumschoner

Speziell für die Arbeit mit der Umlenkrolle PS130 und Forstseilwinde mit Bodenzug

- Länge : 3 m
- Zulässige Zugkraft : 140 kN



### Umlenkrolle PS 130 kN mit Baumschoner ( POU00054 )

Maximal erlaubte Belastung (kN)	130
---------------------------------	-----

Maximale Bruchkraft (kN)	260
--------------------------	-----



# Haken

## Seilgleitbügel Rot Güte 8



Ref	w mm	Für Kette	a	Gewicht kg	Zugkraft daN
CRO00021	20	8 mm	45°	0,65	4500
CRO00022	20	10 mm	45°	0,90	6500

## Blau Güte 10




Ref	Abmessungen mm		Für Kette	Gewicht kg	Zugkraft daN
	w	l			
CRO00023	20	145	8 mm	0,61	6000
CRO00024	36	207,5	10 mm	1,38	8500

## Seilgleitbügel drehbar Rot Güte 8 / Blau Güte 10



Ref	w mm	Für Kette	a	Gewicht kg	Zugkraft daN
CRO00020	20	8 mm	45°	0,68	4500
CRO00019	20	8 mm	45°	0,68	6500

## Seilgleithaken mit Sicherung Güte 8



Ref	Seil Ømax	Abmessungen d	g	g1 min	Gewicht kg	Zugkraft daN
CRO00003	20	16 mm	25	17	0,69	3000
CRO00006	20	22 mm	26	17	0,97	5000

## Blochstreifhaken



Ref	Gewicht kg	Traction daN
CRO000100	0,65	4000

## Stahl-Pressklemme

- Für Seilwinden-Seil Ø 9 à 14 mm



Pressklemme + Keil Ø 9/11 mm ( DOU00003B+C )

Pressklemme + Keil Ø 12/14 mm ( DOU00003 )

## Choker

- Für Seilwinden-Seil




Seilgleitöse für Seil Ø10/14 mm ( CHO00007 )

## ■ Forstwindenseile HTP

- Hohe Beständigkeit -
- Mögliche Durchmesser:  
9-10-11-12-13-14-16-18 mm
- Standardmontage:  
1 Schlinge und 1 Seilgleithaken

Forstwindenseile HTP (mm)	Ø 9	Ø10	Ø11	Ø 12	Ø 13	Ø 14	Ø 16	Ø 18
Bruchkraft (kN)	92,05	111,47	133,28	152,79	180	210	239	297
Ref	CAB09R	CAB10R	CAB11R	CAB12R	CAB13R	CAB14R	CAB16R	CAB18R
Gewicht m (kg)	0,453	0,543	0,655	0,764	0,881	1,01	1,29	1,59
Haken								



## ■ Forstketten Güte 8

- Kette mit Schlinghaken und Durchstecknadel



### Chokerkette rund, Güte 8 mit Schlinghaken und Durchstecknadel

Ø8 mm, Lg 2,5 m (Zugkraft : 40 kN / Bruchkraft : 80 kN) (CHA00017)

Ø10 mm, Lg 2,5 m (Zugkraft 63 kN / Bruchkraft : 126 kN) (CHA00018)

### Chokerkette vierkant, Güte 8 mit Schlinghaken und Durchstecknadel

Ø8 mm, Lg 2,5 m (Zugkraft : 45 kN / Bruchkraft : 90 kN) (CHA00019)

Ø10 mm, Lg 2,5 m (Zugkraft : 63 kN / Bruchkraft : 126 kN) (CHA00020)

## ■ Forstketten Güte 10

- Kette mit Schlinghaken und Durchstecknadel



### Chokerkette rund, Güte 10 mit Schlinghaken und Durchstecknadel

Ø8 mm, Lg 2,5 m (Zugkraft : 50 kN / Bruchkraft : 100 kN) (CHA00047)


Ø10 mm, Lg 2,5 m (Zugkraft : 80 kN / Bruchkraft : 160 kN) (CHA00048)

### Chokerkette vierkant, Güte 10 mit Schlinghaken und Durchstecknadel

Ø8 mm, Lg 2,5 m (Zugkraft : 60 kN / Bruchkraft : 120 kN) (CHA00037)

Ø10 mm, Lg 2,5 m (Zugkraft : 85 kN / Bruchkraft : 170 kN) (CHA00050)


## ■ Schlinghaken für Forstkette



Rot : Güte 8 / Blau : Güte 10

Ref	Für Kette	D	Abmessungen (mm)	S	Gewicht kg	Zugkraft daN
CRO00013	8 mm	10,0	59,0	10	0,38	6000
CRO00014	10 mm	12,5	80,8	12	0,76	8500
CRO00015	8 mm	10,0	59,0	10	0,38	6000
CRO00016	10 mm	12,5	80,8	12	0,76	8500

## ■ Parallelhaken mit Öse



Ref	Für Kette	Abmessungen (mm)						Gewicht kg	Zugkraft daN
		A	D	O	R	G	H		
CRO00017	8	10	10	16	60	30	24	0,23	4000
CRO00018	10	13	11	21	80	44	31	0,59	6300

## ■ Entmooser (kleines Modell)

- Montage am Heck eines Rasentraktors
- Zur Beseitigung von Moosen und Wurzeln
- 10 Reihen mit jeweils 2 Spitzen auf einer Breite von 1 m
- Abmessungen: 1000 x 235 mm
- Belastgewicht : 30 kg empfohlen



Entmooser ( kleines Modell )

Entmooser kleines Modell 1000 x 235 mm ( EM0000100 )

## ■ Entmooser (großes Modell)

- Montage am Heck eines Rasentraktors
- Zur Beseitigung von Moosen und Wurzeln
- 20 Reihen mit jeweils 4 Spitzen auf einer Breite von 1 m
- Abmessungen: 2000 x 590 mm
- Belastgewicht : 30 kg empfohlen



Entmooser ( großes Modell )

Entmooser großes Modell 2000 x 590 mm ( EM0000200 )

## ■ Einfüllgestell aus Kunststoff

- Erhältlich in 40 und 60 l Füllmenge
- max. Holzlänge 30 cm



Einfüllgestell Kunststoff 40 l ( CAD000040 )

Einfüllgestell Kunststoff 60 l ( CAD000060 )

Netzsack 40 l, 50 x 85 cm mit Zugband ( FIL000141 )

Netzsack 60 l, 60 x 85 cm mit Zugband ( FIL000160 )

## ■ Stativ (verzinkt) mit aufklappbarem Rahmen

- Zubehör : Netzsack



Stativ verzinkt für 1000L Netzsäcke ( CAD0001000 )

Netzsack 1.000 l, 194 x 140 cm, für Euro-Palette mit verstärktem UV-Schutz ( BIG001000 )

## ■ Sappie OCHSENKOPF

- Sehr ergonomisch
- Lange Lebensdauer



Sappie OX 173 E-0500

Länge : 380 mm, Eigengewicht : 0,7 kg

( SAP000001 )

Sappie OX 173 H-0580

Länge : 800 mm, Eigengewicht : 1,1 kg

( SAP000002 )

## ■ Fällheber OCHSENKOPF

- Kraftvoll, leistungsfähig und ergonomisch
- Stahlprofil, Wendehaken und Platte geschmiedet
- Abrutschsicherer handsymphatischer Korkgriff
- Wendehaken verstellbar



Fällheber OX 58-0800

Länge : 800 mm, Eigengewicht : 2,8 kg

( LEV000001 )

Fällheber OX 58-1200

Länge : 1.300 mm, Eigengewicht : 3,6 kg

( LEV000002 )

### Sicherheitshinweis :

- Fällheber sind nur für Einmann-Arbeit zugelassen.
- Maximale Belastung am Handgriff 150 kg.
- Beschädigte oder verbogene Fällgreifer sind umgehend auszutauschen.

## ■ Sägebock

- Für Rechts - und Linkshänder geeignet
- Für alle Benzin- und Elektrokettensägen geeignet
- Stabile Rohrkonstruktion
- Klappbar
- Pulverbeschichtet
- Mit Niederhalter



Sägebock für alle Benzin und Elektrokettensägen ( CHE000100 )

## ■ Wagenheber

- Max. Durchmesser 400 mm
- Breite verstellbar
- Hubkraft max. 250 kg



Wagenheber

Länge : 380 mm,

Eigengewicht : 0,775kg ( CRI000100 )

## ■ Brennholzwagen

- Brennholzwagen aus Stahl, ideal zum Transport von Holzscheiten bis 50cm Länge
- Griff aus massivem und elegantem Holz zur einfachen Beförderung
  - Abmessung : L 42 x T 49 x H 80 cm
  - Gewicht : 32 kg ohne Inhalt
  - Reifen aus Echtgummi



Brennholzwagen

Ohne Logo ( CHA000100 )

Logo **AMR** ( CHA000100A )

Individuelles Laserschneiden mit Ihrem Logo ab einer Stückzahl von 10 ( ohne Aufpreis )

