



TRIMMAT

Nach Sicherheitsnorm EN 1870-6: 2017


■ Automatische Trommelsäge Triomat - SAT3-700

Die neue automatische Trommelsäge mit 3 Kanäle ermöglicht Ihnen ein überaus schnelles Sägen bei enorm hoher Leistung und maximaler Sicherheit.

Es kann dickeres Holz als bei der herkömmlichen Trommelsäge geschnitten werden.

- Antriebskupplung für das Sägeblatt mit Notabschaltung.
- Schnittleistung pro Stunde 7,5 10,5 Ster (ca. 10,5 15 SRm)
- Schnittlänge 25 52 cm, werkzeuglos verstellbar 20 40 cm auf Anfrage
- Förderbandgeschwindigkeit stufenlos einstellbar
- Trommelgeschwindigkeit stufenlos einstellbar
- E-Motor 9,2 kW, 400 V, 32 A
- Sägeblattantrieb über Doppelkeilriemen 17 mm
- Hochwertiges Hartmetall-Sägeblatt 700 x 6,0/4,5 mm
- Sägeblatt sehr leicht zugänglich
- 3-teiliges Teleskop-Förderband mit hydraulischer Bandspannung und doppelwirkendem Zylinder, geteilte Segmente, Länge 5 m,Bandbreite ca. 35 cm, Geschwindigkeit stufenlos einstellbar
- Scheitlänge bis max. 1.000 mm
- Niederhalter
- Eigene Ölversorgung

> Für Traktoren ab 35 PS geeignet







Ein Sägeblatt-Wechsel ist ohne großen Aufwand möglich. Das Sägeblatt ist leicht zugänglich.




Der Niederhalter verhindert ei Verdrehen des Holzes.



Triomat	SAT3-700 PTH Zapfwellenantrieb, festes Förderband	SAT3-700 PETH Kombinierter Antrieb mit Zapfwellenantrieb und E-Motor, festes Förderband	SAT3-700 PTHO Zapfwellenantrieb und schwenkbares Förderband	SAT3-700 PETHO Kombinierter Antrieb mit Zapfwellenantrieb und E-Motor, schwenkbares Förderband
Kanäle der Säget	rommel		3	
Holzlänge				Bis 1m
Maximal Ø Rundholz / Halbrundholz (cm)				19 / 30
Maximale Schnitte pro Minute 45				
Verschiedene Schnittlängen (cm)				5, 33, 52 + Zwischenstufen
Pumpe				14 L bei 540 U/min
Hartmetall-Sägeblatt Ø 700 mm				6.0/4.5/ Ø30mm
Förderbandlänge (m) / Maximale Auswurfhöhe (m) 5 / 3				
Dreipunktanbau				kat. I und II
Abmessungen Transportstellung (HxLxB) (cm)				245 x 220 x 160
Gewicht (kg)	878	955	887	968
Umrüstsatz von Quatromat zu Triomat (TRA00200)				
Fahrwerk mit Beleuchtung (280 kg)				
Hartmetall-Sägeblatt Ø700 mm x 6.0/4.5 Ø30 mm z=42 (LAM00032)				
Beleuchtung (RAM00100)				
Stundenzähler (COM000300)				
Gelenkwelle Typ 3 (CAR00001A)				
Gelenkwelle Typ 3 (CAR00015A) - Modelle mit Fahrwerk				
3-Phasen-Stecker 32A (PRI00019)				
Werkzeugkasten (CAl000100)				







Das schwenkbare Förderband ermöglicht eine einfache und praktische Beladung des Anhängers oder der Gitterboxen. Die Steuerung des Förderbandes befindet sich direkt neben der Hauptsteuerung der Säge.