

Stehender Holzspalter 6/7 to - Serie FB506TF - FB507TF

SPALTEN

■ Holzspalter FB506TF/FB507TF - 6/7 Tonnen

- 2-Hand-Sicherheitschaltung
- Phasenwender (400 V)
- Schutzschalter (E-motor)
- Fahrwerk
- Hub 50 cm stufenlos verstellbar
- Schnellrücklauf
- Fester Arbeitstisch
- Holzablage rechts und links
- Robust und langlebig



FB507TF



FB506TF



Ø 45 cm
< 50 cm >



Schutzschalter



Holzhaltekralle

Holzspalter	FB506TF M	FB506TF T	FB507TF M	FB507TF T
Spaltkraft (to)	6	6	7	7
Öffnungsweite (cm)	55	55	55	55
Antrieb	230 V / 2.2 kW	400 V / 2.2 kW	230 V / 2.2 kW	400 V / 2.2 kW
Stempelvorlauf (cm/s)	5	5	4.75	4.75
Stempelrücklauf (cm/s)	16,7	16,7	12,5	12,5
Behälterkapazität (L)	4,75	4,75	10	10
Pumpenleistung (L/min)	7,5	9	7,5	9
Abmessungen (HxLxB cm)	123 x 54 x 80	123 x 54 x 80	123 x 65 x 85	123 x 65 x 85
Eigengewicht (kg)	125	125	137	137
Spaltkeilverbreiterung FB506/507 (ECL000301)				
3-Phasen-Stecker 16A (PRI00002)				