Neigungsüberwachung für Schlepper

■ Neigungsüberwachung

Die patentierte Neigungsüberwachung für Forstschlepper mit Funkseilwinden überwacht permanent die Fahrzeugneigung während des Heranziehens und stoppt die Seilwinde bei Kippgefahr. Das System wurde durch intensive Praxiserprobung von Forstprofis getestet und optimiert. Der KWF-Test wurde absolviert und konnte positiv abgeschlossen werden.

Nur für Seilwinden mit elektrohydraulischer Steuerung.

> Grenzwerte 3-stufig einstellbar
- Sicherheit: 13°/22° (quer/längs)
- Standard: 15°/25° (quer/längs)
- Erweitert: 17°/28° (quer/längs)

> Nullpunktkalibriertaster zur Korrektur bei schräger Montage des Neigungssensors (z. B. trapezförmige Kabine oder Fahrzeugwechsel)

> Status LEDs zur Anzeige des Betriebsmodus und Grenzwertüberschreitung

> Testmodus zum Überschreiten der Neigungsgrenzwerte

> Übersteuerung der Sicherheitsabschaltung möglich

NÜ 2515 GU

NÜ 2515 GU N

Zertifizierung KWF

NU 2515 GU *An Funk F10 ET anschliessen*

NU 2515 GU N *(zum Nachrüsten für Tajfun AHK Seilwinden, mit Kabel und Zwischenstecker.*