



Greifer (ohne Rotator)	KG180	KG210	KG225 PRO	KG300 PRO	KG335 PRO	KG/GR21B
Empfohlener Rotator (nicht serienmässig) (to)	3	3	6	6	6	3
Max. Öffnungsweite (cm)	110	130	140	155	160	130
Max. Öffnungsweite (m ²)	0,18	0,21	0,25	0,30	0,35	0,21
Max. zulässige Last (to)	1	1	2,5	3	3,5	1
Stahl	Strenx	Strenx	Hardox Verstärkt	Hardox Verstärkt	Hardox Verstärkt	Hardox
Spitzenkraft der Greiferarme (kg)	700	700	700	700	700	700
Arbeitsdruck (bar)	150-215	150-215	150-215	150-215	150-215	150-215
Aufnahme	Muffe Ø 50 mm	Muffe Ø 50 mm	Flansch 6-Loch Ø 173 mm	Flansch 6-Loch Ø 173 mm	Flansch 6-Loch Ø 173 mm	Muffe Ø 50
Eigengewicht (kg)	79	83	141	191	248	115

Bei Bestellung von Greifer mit Rotator kommen folgende Schläuche dazu :

FLX00948 für KG180 / KG210

FLX01002 + VIS10009 für KG 225

FLX01016 + VIS10010 für KG300 / KG335