

## ■ Holzspalter HV - 9/12 Tonnen

Gibt es in den Versionen 9 oder 12 Tonnen mit 2 Spaltgeschwindigkeiten.

- 2-Hand-Sicherheitsschaltung
- Zylinderhub 55 cm
- Fahrwerk
- Deichsel ( bei Antrieb über Benzinmotor )
- Phasenwender ( 400V )
- Robust und langlebig
- Vollstahl-Bodenplatte
- Messingführung



HVE12 MDP



Holzhaltearm mit Feder



Ø 40 cm  
< 60 cm >

Holzspalter	HVE09 MSP	HVE09 MDP	HVE09 T	HVES09	HVE12 MSP	HVE12 MDP	HVE12 T	HVES12
Spalkkraft (to)	9	9	9	9	12	12	12	12
Zylinderhub (cm)	55	55	55	55	55	55	55	55
Pumpe	Einfach	Doppel	Einfach	Doppel	Einfach	Doppel	Einfach	Doppel
Antrieb	230 V / 2,2 kW	230 V / 2,2 kW	400 V / 3 kW	5,5 PS Honda Benzinmotor	230 V / 2,2 kW	230 V / 2,2 kW	400 V / 4 kW	5,5 PS Honda Benzinmotor
Geschwindigkeit 1 (cm/s)	3,2	6,62	5,6	8,13	2,51	4,23	4,2	5,6
Geschwindigkeit 2 (cm/s)	7,74	14,8	13	18,86	6,22	10,07	11,5	14,61
Stempelrücklauf (cm/s)	5,1	11,2	9,8	13,7	4,02	7,2	6,8	9,82
Behälterkapazität (L)	13	13	13	13	13	13	13	13
Pumpenleistung (L/min)	7,5	18,6	13,5	19	7,5	18,6	16,5	19
Abmessungen (liegend) (HxLxB cm)	162x76x100	162x76x100	162x76x100	162x76x230	162x76x100	162x76x100	162x76x100	162x76x230
Eigengewicht (kg)	206	200	200	220	210	211	205	230

Deichsel ( TIM000200 )

3-Phasen-Stecker 16A ( PRI00002 )