

Universal-Förderbänder 5 M - Serie TMB

■ Förderbänder 5 M - TMB

Ideal für alle Sägearten

- Manuelle Winde zum Spannen und Entspannen des Förderbandes
- 3-teilig teleskopierbar
- Sicherungsklappe
- 4 Räder, davon 2 Lenkrollen
- Deichsel mit Anhängerkupplung



Deichsel mit Anhängerkupplung

Manuelle Winde zum Spannen und Entspannen des Förderbandes

Trichter

Höheneinstellungsstütze

Fahrwerk mit Rädern, davon 2 Lenkrollen

Deichsel mit Anhängerkupplung

Geteilte Segmente

Elektrisches Förderband



VIDEO AUF
WWW.A-M-R.FR

Förderband	E-Motor 1-Phasig oder 3-Phasig	Hydraulisch	Benzinmotor
Breite (cm) / Gesamtlänge (m)	35 / 5	35 / 5	35 / 5
Geschwindigkeit (m/s)	0,6	abhängig von der Traktorleistung	0,4 - 0,9
Motor	0,75 kW	X	4 CV
Be- Entladehöhe (cm)	60 / Min: 170 - Max: 300	60 / Min: 170 - Max: 300	60 / Min: 170 - Max: 300
Trichterabmessung (cm)	70 x 40	70 x 40	70 x 40
Transportabmessungen (HxLxB cm)	100 x 260 x 120		
Eigengewicht (kg)	290	290	325
Hydraulische Durchflussregelung für Hy-Version (REG000100)			
Zugöse (ANN00010)			

NEU

Nur Förderband mit Antrieb TSC 400 V

Nur Förderband mit Antrieb TSC 230 V

Nur Förderband mit Antrieb TSC hyd

*Nicht für Strassenfahrt