



■ Holzspalter VMR 13 - 17 Tonnen

Durch das Straßenfahrwerk mit Straßenzulassung bis max 80 km/Stunde ist der VMR problemlos zu transportieren. Für den Transport wird der Spalter mit der hydraulischen Schwenkvorrichtung in die liegende Transportstellung gebracht. Mehr Kraft, mehr Geschwindigkeit, mehr Sicherheit. Nach EN-Sicherheitsnorm EN 609-1.

- Einfache und leichtgängige Zweihandschaltung
- Kolbenschnellrücklauf
- Beleuchtung
- Gutachten Europäische Richtlinie 2007/46/CE
- Öffnungsweite: 115 cm
- Zylinderhub : 105 cm, werkzeuglos absenkbar
- Griff mit verstellbarer Haltekralle
(*Holzlänge ab 77 cm und 8 cm Durchmesser*)
- Holzhalterung mit verstellbarer Kralle und Sappiehalterung
- Große Vollstahl-Bodenplatte mit schrägen Kanten
- Mechanischer Stammheber (*serienmässig*) mit automatischer Verriegelung (*patentiert*)
- Robuste Schaltung



17 To Ø 80 cm
< 110 cm >



13 To Ø 70 cm
< 110 cm >



VMR17ESS



Diebstahlsicherung (Option)



Ersatzrad (Option)

Holzspalter	VMR13ESS-9DP	VMR17ESS-9DP	VMR17ESS-13DP	VMR17DIE DP
<i>Straßenzulassung</i>				
Spalkraft (to)	13	17	17	17
Öffnungsweite (cm)	115	115	115	115
Pumpe	Doppel	Doppel	Doppel	Doppel
Antrieb	9PS Honda Benzin	9PS Honda Benzin	13PS Honda Benzin	9PS Diesel
Tankkapazität	5,3l	5,3 L	6,1 L	5,5 L
Geschwindigkeit 1 (cm/s)	9,5	9,1	9,1	9,1
Geschwindigkeit 2 (cm/s)	25,5	20,3	20,3	20,3
Stempelrücklauf (cm/s)	15,2	12,8	12,8	12,8
Behälterkapazität (L)	24	24	24	24
Pumpenleistung (L/min)	36,2	36,2	36,2	36,2
Abmessungen (HxLxB cm)	(<i>Transportposition</i>) : 195 x 126 x 303 / (<i>Arbeitsposition</i>) : 260 x 126 x 318			
Eigengewicht (kg)	520	550	550	600

Nach den geltenden Vorschriften, ist es nicht erlaubt, eine Seilwinde auf Holzspalter mit Straßenfahrwerk zu montieren.

Feststellbremse

Stammheber hydraulisch V13/17 für VMR (LBH001100)

Ersatzrad (SUP00011)

Diebstahlsicherung (ANT00005)