

QUATROMAT -&NBSP; TROMMELSÄGE

DAS UNTERNEHMEN

Mit der Trommelsäge QUATROMAT kann Rund- oder Spaltholz leicht und schnell zersägt werden.

Antrieb : Zapfwellenantrieb / Kombiniert

Schnittleistung pro Stunde : 10 - 14 ster

Schnittlängen : von 25 bis 52 cm + Zwischenstufen / 20 - 40 cm auf anfrage

Holzlänge : Bis 1 m

Maximal Ø Rundholz / Halbrundholz cm : 16 / 24cm

EG-Baumuster geprüft EN 1870-6 2017

6000 TROMMELSÄGEN VERKAUFT !



ALLGEMEINE ANGABEN

- Schnittleistung pro Stunde 10 – 14 Ster (ca. 14 – 20 SRm)
 - Schnittlänge 25 – 52 cm, werkzeuglos verstellbar - 20 - 40 cm auf Anfrage
 - Förderbandgeschwindigkeit stufenlos einstellbar
 - Trommelgeschwindigkeit stufenlos einstellbar
 - E-Motor 9,2 kW, 400 V, CEE 32 A
 - Sägeblattantrieb über Doppelkeilriemen 17 mm
 - Antriebskupplung für Sägeblatt mit Notabschaltung
 - Hochwertiges Hartmetall-Sägeblatt 700 x 6,0/4,5 mm
 - Sägeblatt sehr leicht zugänglich
 - Scheitlänge bis max. 1.000 mm
 - Niederhalter
 - Eigene Ölversorgung
 - 3-teiliges Teleskop-Förderband mit hydraulischer Bandspannung und doppelwirkendem Zylinder, geteilte Segmente, Länge 5.000 mm, Bandbreite ca. 350 mm
 - Antriebskupplung für das Sägeblatt mit Notabschaltung.
-

OPTIONEN UND ZUBEHÖR

Quatromat ist mit einer schwenkbarem Förderband verfügbar

Durch Einstellung der Richtung des Förderbands kann der Abraum ganz einfach und praktisch auf einen Anhänger verladen werden. Der Schwenkbereich zu jeder Seite am Ende des Bands beträgt 15° G/D, was ca. 1,25 m entspricht. Einfache Einstellung mit dem zentralen Hebel, der direkt am Bedienpult betätigt wird.

Optionen :

- Fahrwerk mit Beleuchtung (280 kg)
 - Hartmetall-Sägeblatt Ø700 mm x 6.0/4.5 Ø30 mm z=72
 - Beleuchtung
 - Stundenzähler
 - Gelenkwelle Typ 3
 - Gelenkwelle Typ 3 - Modelle mit Fahrwerk
 - 3-Phasen-Stecker 32A
 - Werkzeugkasten
-

TECHNISCHE DATEN



SAT4 - 700 PTH

- Antrieb : Zapfwellenantrieb
- Kanäle der Sägetrommel : 4
- Holzlänge : Bis 1m
- Max. Ø Rundholz, Halbrundholz : 16 / 24
- Max. Schnitte / min : 60
- Verschiedene Schnittlängen (cm) : 25, 33, 50 cm + Zwischenstufen
- Pumpe : 14 L bei 540 U/min
- Hartmetall-Sägeblatt Ø700 mm : 6.0/4.5 Ø30 mm
- Förderbandlänge (m) / Maximale Auswurfhöhe
- Förderband (m) : 5m / 3m
- Dreipunktbau : Kat. I und II
- Abmessungen Transportstellung (HxLxB) (cm) : 245 x 210 x 160
- Gewicht (kg) : 901



SAT4 - 700 PETH

- Antrieb : Kombiniertes Antrieb mit Zapfwellenantrieb und E-Motor
- Kanäle der Sägetrommel : 4
- Holzlänge : Bis 1m
- Max. Ø Rundholz, Halbrundholz : 16 / 24
- Max. Schnitte / min : 60
- Verschiedene Schnittlängen (cm) : 25, 33, 50 cm + Zwischenstufen
- Pumpe : 14 L bei 540 U/min
- Hartmetall-Sägeblatt Ø700 mm : 6.0/4.5 Ø30 mm
- Förderbandlänge (m) / Maximale Auswurfhöhe
- Förderband (m) : 5m / 3m
- Dreipunktbau : Kat. I und II
- Abmessungen Transportstellung (HxLxB) (cm) : 245 x 210 x 160
- Gewicht (kg) : 968



SAT4 - 700 PTHO

- Antrieb : Zapfwellenantrieb und schwenkbares Förderband
- Kanäle der Sägetrommel : 4
- Holzlänge : Bis 1m
- Max. Ø Rundholz, Halbrundholz : 16 / 24
- Max. Schnitte / min : 60
- Verschiedene Schnittlängen (cm) : 25, 33, 50 cm + Zwischenstufen
- Pumpe : 14 L bei 540 U/min
- Hartmetall-Sägeblatt Ø700 mm : 6.0/4.5 Ø30 mm
- Förderbandlänge (m) / Maximale Auswurfhöhe Förderband (m) : 5m / 3m
- Dreipunktanbau : Kat. I und II
- Abmessungen Transportstellung (HxLxB) (cm) : 245 x 210 x 160
- Gewicht (kg) : 917



SAT4 - 700 PETHO

- Antrieb : Kombiniertes Antrieb mit Zapfwellenantrieb und E-Motor, schwenkbares Förderband
- Kanäle der Sägetrommel : 4
- Holzlänge : Bis 1m
- Max. Ø Rundholz, Halbrundholz : 16 / 24
- Max. Schnitte / min : 60
- Verschiedene Schnittlängen (cm) : 25, 33, 50 cm + Zwischenstufen
- Pumpe : 14 L bei 540 U/min
- Hartmetall-Sägeblatt Ø700 mm : 6.0/4.5 Ø30 mm
- Förderbandlänge (m) / Maximale Auswurfhöhe Förderband (m) : 5m / 3m
- Dreipunktbau : Kat. I und II
- Abmessungen Transportstellung (HxLxB) (cm) : 245 x 210 x 160
- Gewicht (kg) : 984